

ultra cut®

BOBINE 1500 FTS BLANC

2 plis - lisse 19,6 x 30 cm

Dévidage classique
Économique et performant
Papier d'essuyage industriel



> Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose
- Couleur : Blanc
- Grammage par pli : 17 g/m² (ISO 12625-6)
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : Lisse assemblage par moletage
- Nombre de formats : 1500 (XP Q34-100)
- Perforation : 30 cm (XP Q34-100)
- Laize : 19,6 cm (XP Q34-100)
- Surface/feuille (norme) : 588 cm² (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : 76,5 mm
- Mandrin déchirable : Oui
- Diamètre bobine : 30 cm
- Origine : Certification Origine France Garantie
- Écolabel : EU Écolabel : 05/001/066

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Traitement WS : Oui
- Allongement longitudinal : 16,00 %
- Résistance sens traction : 426,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : 110,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : 240,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : 46,00 N/m (NF EN ISO 12625-5)
- Taux de blancheur : 86,00 % +/- 2 % (ELREPHO A.C.)
- Azurant optique : Non
- Taux de cendre : 0,2 % (NFT 12-026)

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :



Code 192445



Code 192444

> Logistique

	Bobine
Conditionnement	film
Colis	2 bobines
Colis dimensions extérieures (cm)	60 x 30 x 19,6 H
Poids brut	6 kg
Code produit	280119B



Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE