



LIQUIDE LAVAGE VSL

Détergent alcalin pour le lavage de la vaisselle en machine

POINTS FORTS

- Efficacité toutes eaux
- Formulation sans EDTA, NTA et Chlore
- Super dégraissant



UTILISATION

Détergent alcalin non chloré conçu pour le lavage de la vaisselle en machine professionnelle (monozone, tunnel, à capot, etc.), il doit être distribué par un doseur automatique.

Sa formule permet d'utiliser en présence de tous types d'eaux même en eau très dure (+ 20 °TH).

MODE D'EMPLOI

En fonction du degré de salissures et de la dureté de l'eau.

Eau douce (5 à 12°TH) : 1 à 2 g par litre d'eau.

Eau dure (12 à 20°TH) : 2 à 3 g par litre d'eau.

Eau très dure (+ 20 °TH) : 3 à 5 g par litre d'eau.

Après l'opération de lavage, il est nécessaire d'effectuer un cycle de rinçage. Il sera d'autant plus efficace si la température de l'eau de lavage est comprise entre 55 à 60°C.

COMPOSITION ET LÉGISLATION

Combinaison phosphonates, polyacrylates < 5 %.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et mise à disposition.

Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide fluide, limpide.



pH du produit pur : >13

Densité à 20 °C : ~ 1.14

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient de l'Hydroxyde de sodium. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Stocker dans un récipient fermé. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage - Tenir hors de portée des enfants. Utilisation réservée aux professionnels.



FABRICATION FRANÇAISE

LOGISTIQUE

5kg

10kg

20kg

	001140	001205	001112
Code	001140	001205	001112
Colisage	4X5L	1	1
Colis/couche	8	24	14
Colis/palette	32	48	28



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21 121 Fontaine-Les-Dijon
geh@geh.fr - www.geh.fr

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

CUISINE